

20. מערכת החינוך (ספריקולר) תותקן לפי הניחית כביש ואז נמנון תתקנים. מערכת ההחזים תהיה גלולה בדרות. המהזים יהיו קריים ואז תתקריים בהתאם לקביעת המהתכן.
21. הדוקן המחיזים של עלי"ת הגה הפרטית תשמש למעבר צורת סולרית והעמדת קולטים השישים לכלל הדיירים ולרכוש משחק.
22. יתקום של דוד' השמש יקבע לפי קביעת המהתכן.
23. יתכנו שניונים בהבנית המחיזות בלגה אף לא רק תוספת חזית ואז/א קומת מרתף לחנית נוספות.
24. אם במהזים אם במקרקעין מסומים ואז/א אחרים ואז/א הרחבת שטחי תחיה אל מעבר לגבולות המהזר ואז/א שניני במקיום המחיזות ואז/א בנכיסות אליהם ואז/א שניני באופן לרבות קביעת חלק המהיזות מתתקן חזיה מניזי וז"ב.
25. יתכנו הפרשי גובה של 1-2 ס"מ בריאץ במקומות בהם בדרש ע"פ תתן.
26. אין להסיק מהתנית זו לגבי תפקודם או מיקומם הקונסטרוקטיבי של חלקי קירות, עמודים, מחיצות, צורת ותקורת המוסומים בבניית זו.
27. ציפי קירות הפנים יהיה בהתאם למפרט הטכני.
28. ביצאה למרפסות הפתוחות / חצרות יתכן סף מוגבה / מונמך.
29. הצורך בהתקנת מכשיר סינון במס"ד ייצור הפרעה מקומית.
30. אין לחסום בסורג קבוע את פתח החילוף בדריות.
31. גבולות המהזר יקבעו סופית בתשריט שאישור ע"י הרשוה המקומית.
32. המידות המדידות והמחיזות את התהרה יהיו אלה שימדדו בדירה לאחר הביצוע.
33. בקרבת קירות, עמודים, תקרות, מעוקות, עוברת צורת מים/באים אנכית/אופקית.
34. סינון המצדות ראה המנית חניה.
35. אין אסומים מבחינת התשריט בלחלקם או בשלמותם פרטי הבליטות ואז/א השקעים הנובעים מהתכנון והביצוע של עבודות הבנייה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קווי צורת גלויים/א מוסתרים) מרכזים מים, השמל, המהזר וכד'.
36. במקומות בהם מוסומות תהיה נמוכה / מונמכת (בקו מרוסא אלכסוני) יהיה הגובה 20 ס"מ לפחות אלא אם צוין אחרת.
37. יתכנו השפעת של בליטות אזור רעיל ורעש מסיעת החפה הממוקמת תחת בליטות דירות המהזרים ומפתחי איזורר החפה